

组织拉钩器械参数

一、技术参数及配置

- 1、组织拉钩：长 69mm±7mm，304 不锈钢，S 型形状，低温等离子消毒、高温高压消毒；1 件
- 2、组织拉钩：长 99mm±10mm，304 不锈钢，S 型形状，低温等离子消毒、高温高压消毒；1 件
- 3、组织拉钩：长 120mm±12mm，304 不锈钢，S 型形状，低温等离子消毒、高温高压消毒；1 件

二、服务要求

- 1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。
- 2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
- 3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
- 4、提供≥2 年免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

三、商务要求

- 1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后 7 天内完成设备的交付，并在 15 天内完成安装调试。
- 2、地点要求：交货地点院方指定地点。
- 3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起 30 个工作日内向乙方支付 100%货款。
- 4、所有款项均通过银行转账方式支付。
- 5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
- 6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。

