

手术床设备零部件参数需求

- 1、设备名称：聚酯衬垫
- 2、品牌：乐珩
- 3、型号： LHT-2-2 LHT-2-3 LHT-2-13 LHT-2-17 LHT-3-1 LHT-5-1 LHT-16-1 LHT-14-2 LHT-17-1 LHT-21-15 LHT-21-16 LHT-23-5 LHT-24-17 LHT-9-3
- 4、技术参数要求：
 - 1 本产品仿生学特性极佳，由高分子凝胶构成，产品由底膜，面膜以及内部高分子凝胶类填充物组成。
 - 2▲与人体组织具有良好的生物相容性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。
 - 3▲采用无毒无害材质（具有第三方 ROHS REACH 专业检测报告）。
 - 4▲产品可透过 X 射线（具有第三方专业检测报告）。
 - 5▲产品防水性能好，防水等级为 IPX8 级（具有第三方专业检测报告）。
 - 6▲具有良好的耐候性，热老化温度可达 93 度（具有第三方专业检测报告）。
 7. ▲具有良好的承重和力学传导能力，能够有效的起到支撑和体位固定的作用，垫子单位平方厘米承重不低于 270N。（具有第三方检测报告）
 - 8▲通过 ISO13485 国际质量管理体系认证。
 - 9 利用模具一次性成型，规格控制精准，种类齐全，与人体贴合度高，保护性能高。
 - 10 凝胶是凝固胶体，不导电，不具有流动性，修补容易，因意外被刺伤或划破，透明胶一贴即可，不影响使用。
 - 11 既可均匀分配病患体重，又不会将其压实到极限状态，不蓄热能够防止褥疮的产生
- 5、售后质保期：在配件安装验收合格之日起 24 个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。
- 6、付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款

7、配置清单

序号	名称	数量	单位
1	聚酯衬垫（圆形头圈）	10	个
2	聚酯衬垫（圆形头圈）	3	个
3	聚酯衬垫（圆形头圈（备注：开放式））	1	个
4	聚酯衬垫（圆形头圈（备注：开放式））	2	个
5	聚酯衬垫（通用头垫）	1	个
6	聚酯衬垫（肩部保护垫）	5	对
7	聚酯衬垫（骨科柱垫）	2	个
8	聚酯衬垫（俯卧位垫）	1	个
9	聚酯衬垫（臀垫）	2	个
10	聚酯衬垫（半圆形垫）	3	个
11	聚酯衬垫（半圆形垫）	4	个
12	聚酯衬垫（跟骨垫）	10	对
13	聚酯衬垫（通用方垫）	30	个
14	聚酯衬垫（甲状腺垫）	1	套

陈秋荣